

# **STACH**<sup>®</sup> ERSTELLUNG IHRER DRUCKDATEN

## **DATEIFORMATE**

Legen Sie Ihre Druckdaten als PDF-Datei an.

Möglich sind auch andere Dateiformate, wie TIF oder JPG gegen Aufpreis.

Mehrseitige Dateien (z.B. Broschüren) bitte in chronologischer Reihenfolge beginnend mit der Titelseite anlegen.

## **PDF-DATEIEN**

Bei PDF-Dateien ist folgendes zu beachten:

- druckfähiges PDF/X3
- Auflösung von 300 dpi, mindestens 200 dpi
- keine Kommentare oder Formularfelder
- keine OPI-Kommentare
- Schriften müssen eingebettet sein oder in Pfade konvertiert werden

## **DATENFORMAT/BESCHNITT**

Legen Sie Ihre Druckdaten bitte im Endformat plus 3 mm Beschnitt an allen Seiten an

## **FARBE**

Farbmodus: CMYK, Sonderfarben oder Graustufen

- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)

- maximaler Farbauftrag: 340%

Bei statischen Folien (STACHäsion): 240%

- minimaler Farbauftrag: 10%

Bei einem Farbauftrag von weniger als 10% kann der Farbeindruck sehr schwach oder kaum sichtbar sein

## **RICHTIGES SCHWARZ**

= Schwarze oder graue Objekte wie Texte oder Linien sollten in einem reinen Schwarz angelegt werden

Schwarze Flächen können, um ein gesättigtes Schwarz zu erzielen, in Tiefschwarz angelegt werden.  
Tiefschwarz = C 60 / M 40 / Y 20 / K 100